



PRUEBAS SELECTIVAS

AUXILIAR OBRAS Y VÍAS PÚBLICAS (23 PLAZAS)

ACCESO LIBRE

PARTE TEÓRICA

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

7 DE MAYO DE 2025

- 1) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la estructura de la Constitución Española de 1978 es correcta?
 - a) El título destinado a la Corona es el II.
 - b) Los títulos destinados a regular al Tribunal Constitucional y la Reforma Constitucional son, respectivamente, el VIII y el X.
 - c) El título V contempla “Las relaciones entre el Gobierno y la Administración Pública”.
- 2) ¿Cuál de los siguientes se reconoce como un valor superior del ordenamiento jurídico de España en el artículo 1 de la Constitución Española de 1978?
 - a) Unidad.
 - b) Solidaridad.
 - c) Igualdad.
- 3) ¿Qué derecho se recoge en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978?
 - a) El derecho a la educación.
 - b) El derecho a sindicarse libremente.
 - c) El derecho a la libertad de expresión.
- 4) Conforme establece el artículo 89 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, señale la afirmación correcta en relación con la excedencia voluntaria por interés particular:
 - a) Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años.
 - b) La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas, y podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya expediente disciplinario.
 - c) Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que se determine reglamentariamente.
- 5) De acuerdo al artículo 46 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, el Coordinador General a quien corresponda la gestión de los servicios comunes de cada Área de Gobierno tendrá la denominación de:
 - a) Director General Técnico.
 - b) Coordinador General Técnico.
 - c) Secretario General Técnico.

- 6) Según el Reglamento Orgánico de Gobierno de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, el coordinador del Distrito será nombrado, y en su caso cesado, por:
- El Alcalde a propuesta del concejal presidente de cada Junta.
 - El concejal presidente de cada Junta con el visto bueno del Alcalde.
 - La Junta de Gobierno a propuesta del concejal presidente de cada Junta.
- 7) Conforme al artículo 47 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, ¿cuál de las siguientes funciones no corresponde a los secretarios generales técnicos?
- La coordinación de las Direcciones Generales y órganos asimilados en el ámbito de los servicios comunes.
 - Proponer a la Junta de Gobierno la aprobación de los proyectos de disposiciones de carácter general.
 - La asistencia jurídica y técnica al titular del Área de Gobierno, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Asesoría Jurídica.
- 8) Según el texto refundido de la Ley del estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el personal eventual es falsa?
- El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento.
 - Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.
 - La condición de personal eventual podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna.
- 9) Según el texto refundido de la Ley del estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia por cuidado de familiares de duración no superior a:
- Dos años.
 - Un año.
 - Tres años.
- 10) Conforme establece el artículo 97 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que regula la prescripción de las faltas y sanciones:
- Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.
 - Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año.
 - Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves a los seis meses.

- 11) De acuerdo al artículo 8 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se consideran empleados públicos:
- Sólo a los funcionarios públicos, sean de carrera o interinos.
 - A quienes desempeñen funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.
 - A quienes trabajan para las Administraciones Públicas en virtud de un contrato administrativo de los establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.
- 12) Según el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el Comité de Seguridad y Salud, se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con:
- 30 o más trabajadores.
 - 40 o más trabajadores.
 - 50 o más trabajadores.
- 13) Según el artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el Comité de Seguridad y Salud, el Delegado de Personal asumirá la condición de Delegado de Prevención en las empresas que tengan el siguiente número de trabajadores:
- De treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores.
 - Hasta treinta trabajadores.
 - De cincuenta a setenta y cuatro trabajadores.
- 14) Según el artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el Comité de Seguridad y Salud, en las empresas que tengan entre 1.001 a 2.000 trabajadores, el número de Delegados de Prevención serán:
- 7.
 - 9.
 - 5.
- 15) Según el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán:
- Nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad.
 - Anulables y sin efecto, y podrán dar lugar a responsabilidad.
 - Nulos y sin efecto, y podrán dar lugar a responsabilidad.

16) Según el Acuerdo Convenio 2019-2022 por el que se establecen las condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, el Comité de Seguridad y Salud estará formado por:

- a) Diez Delegados/as de Prevención designados proporcionalmente entre quienes ostenten esta condición y por igual número de representantes de la Administración.
- b) Doce Delegados/as de Prevención designados proporcionalmente entre quienes ostenten esta condición y por igual número de representantes de la Administración.
- c) Quince Delegados/as de Prevención designados proporcionalmente entre quienes ostenten esta condición y por igual número de representantes de la Administración.

17) El objetivo general del III Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos es:

- a) Incorporar el principio de igualdad en la gestión y la organización municipal.
- b) Eliminar el sexismo y los estereotipos de género en el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos.
- c) Avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres en el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos.

18) El objeto de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres desarrolla los artículos de la Constitución española de 1978:

- a) 8.1 y 15.
- b) 13.2 y 24.
- c) 9.2 y 14.

19) Según la ficha PV.1.1 de la Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización, la baldosa hidráulica tipo III, tiene las siguientes dimensiones:

- a) 10 x 10 cm.
- b) 15 x 15 cm.
- c) 21 x 21 cm.

20) Según el apartado 13.2. del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Contrato de Servicios de Conservación de los Pavimentos de las Vías Públicas del Ayuntamiento de Madrid, cuando se levanten adoquines existentes de piedra natural que pudieran ser objeto de reutilización:

- a) Se depositarán en el almacén del taller de cantería municipal.
- b) Se entregarán a un gestor de residuos autorizado para su reciclaje.
- c) Se deberán reutilizar en la misma actuación, no admitiéndose su sustitución.

- 21) Según la ficha PV.4.1 de la Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización, el bordillo tipo III, tiene las siguientes dimensiones:
- a) 20 x 14 cm.
 - b) 28 x 17 cm.
 - c) 30 x 20 cm.
- 22) El plazo máximo para la resolución de las incidencias del tipo A2 según detalla el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Contrato de Servicios de Conservación de los Pavimentos de las Vías Públicas del Ayuntamiento de Madrid, es de:
- a) 3 días laborables desde su comunicación.
 - b) 10 días laborables desde su comunicación.
 - c) 10 días laborables desde su visado.
- 23) Según el apartado 12.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Contrato de Servicios de Conservación de los Pavimentos de las Vías Públicas del Ayuntamiento de Madrid, las intervenciones de conservación mantendrán un paso mínimo en acera de:
- a) 1,20 metros.
 - b) 1,50 metros.
 - c) 1,80 metros.
- 24) Según el apartado 13.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Contrato de Servicios de Conservación de los Pavimentos de las Vías Públicas del Ayuntamiento de Madrid, en relación con las actuaciones de reposición de la capa de rodadura de calzada, señale la afirmación que no es correcta:
- a) Una vez reparado el pavimento, si las marcas viales transversales, flechas, símbolos y pasos de peatones resultan afectados, la empresa contratista procederá a su repintado.
 - b) Las juntas entre el aglomerado existente y el repuesto se sellarán con material en caliente si lo considera necesario el Técnico Municipal.
 - c) Se deberá replantear el recorte del desperfecto de tal manera que se formen cuadrados o rectángulos de bordes rectos y forma regular cuyos lados deberán ser perpendiculares y paralelos a la alineación del bordillo.
- 25) Según el capítulo 43: Alumbrado Exterior del Pliego de Condiciones Técnicas Generales, los conductores de las instalaciones de alumbrado en túneles serán:
- a) Unipolares, de cobre y aislamiento a 1.250 V tipo RZ1.
 - b) Unipolares, de cobre y aislamiento a 1000 V tipo RZ1.
 - c) Unipolares, de aluminio y aislamiento a 750 V tipo RZ1.

- 26) Según el capítulo 43: Alumbrado Exterior del Pliego de Condiciones Técnicas Generales, en túneles y pasos subterráneos de peatones de longitud entre 25 y 50 metros con vehículos, la iluminancia media en servicio (lux) y el coeficiente de uniformidad extrema, en días nublados será:
- 300 lux y 0,5 de uniformidad.
 - 150 lux y 0,4 de uniformidad.
 - 100 lux y 0,5 de uniformidad.
- 27) Según el capítulo 43: Alumbrado Exterior del Pliego de Condiciones Técnicas Generales, en instalaciones de alumbrado exterior, los conductores de redes sobre fachadas se dispondrán a una altura mínima del suelo de:
- 6 metros siempre que sea posible.
 - 4 metros siempre que sea posible.
 - 3 metros siempre que sea posible.
- 28) Según el capítulo 43: Alumbrado Exterior del Pliego de Condiciones Técnicas Generales, en instalaciones de alumbrado exterior, todos los conductores de redes subterráneas empleados en la instalación serán:
- Unipolares, siendo el neutro de la misma sección que las fases en todos los circuitos.
 - Unipolares, pudiendo ser el neutro de una sección menor que las fases en todos los circuitos.
 - Unipolares, pudiendo ser el neutro de una sección mayor que las fases en todos los circuitos.
- 29) Según el capítulo 43: Alumbrado Exterior del Pliego de Condiciones Técnicas Generales, en instalaciones de alumbrado exterior, para situar correctamente los pernos de anclaje en la cimentación de las columnas o báculos, el Contratista suministrará una plantilla:
- Por cada 10 soportes o fracción.
 - Por cada 8 soportes o fracción.
 - Por cada 5 soportes o fracción
- 30) Según la Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización para instalaciones de alumbrado exterior, la ficha AE.10 de canalización subterránea en aceras en tierra, de parques y jardines, indica que la capa de hormigón HM-20 tendrá un espesor de:
- 0,25 metros.
 - 0,30 metros.
 - 0,60 metros.

- 31) Según la Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización para instalaciones de alumbrado exterior, la ficha AE.14.4 de arqueta para zonas en tierra, en parques y jardines, indica que la distancia entre el nivel del terreno y la tapa de arqueta será de:
- a) 0,30 m.
 - b) 0,20 m.
 - c) 0,10 m.
- 32) Según el art. 33 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, cuando una ocupación afecte a las zonas de estacionamiento permitido, con carácter general, limitada a los días que expresamente se determinen, salvo que se acrediten circunstancias que justifiquen el establecimiento de otros días y horarios, ¿entre qué horas se concederá la autorización de una ocupación?
- a) Entre las 8:00 y las 20:00 horas.
 - b) Entre las 7:00 y las 20:00 horas.
 - c) Entre las 8:00 y las 21:00 horas.
- 33) Según el art. 38 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, en los casos en los que la ocupación afecte a carril de circulación o vía ciclista, el titular de la autorización deberá:
- a) Proteger la zona a ocupar mediante elementos de balizamiento o vallas.
 - b) Señalar la prohibición de estacionamiento con cinta balizada o sistema similar fijada al suelo.
 - c) Señalar la prohibición de estacionamiento con una antelación mínima de veinticuatro horas.
- 34) Según la Ordenanza de Movilidad Sostenible, los módulos aparcabicicletas ubicados en calzada deberán contar con la reserva de estacionamiento correspondiente, y se señalizarán incluyendo
- a) la señal S-17.
 - b) la señal S-33.
 - c) la señal S-17, con el pictograma de bicicleta.
- 35) Según la ordenanza municipal de Limpieza de los Espacios Públicos, Gestión de Residuos y Economía Circular, en aquellas obras en las que deban realizarse importantes excavaciones, tales como vaciados o túneles, entre otros, deberá instalarse un sistema para la limpieza de las ruedas y bajos de los vehículos:
- a) En el interior de la salida de la zona acotada de la obra.
 - b) En el acceso de la obra inmediatamente antes de una calzada pavimentada.
 - c) Que requerirá informe preceptivo de la Dirección General competente en limpieza viaria.

- 36) Según la Ordenanza de Diseño y Gestión de Obras en la Vía Pública, de 31 de mayo de 2006, a efectos de la exacción y tramitación de la obra, se considerará acometida a la instalación que parte de una red de distribución para prestar un suministro:
- a) Con independencia de su longitud.
 - b) Con una longitud superior a 0,50 metros.
 - c) Con una longitud superior a 25 metros.
- 37) La demolición de un edificio con cables grapados a fachada obliga a la compañía propietaria de los cables a la instalación de un tendido aéreo provisional para la sujeción de dichos cables. La Ordenanza de Diseño y Gestión de Obras en la Vía Pública recoge que los cables deberían discurrir a una distancia mínima del suelo:
- a) Igual a la que estaban grapados en la fachada del edificio demolido.
 - b) De 6 metros.
 - c) De 5 a 6 metros.
- 38) Según la Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Ocupaciones de las Vías públicas por Realización de Obras y Trabajos, en la señalización y balizamiento de una ocupación de vía pública por obras no promovidas directamente por el Ayuntamiento, ¿Cómo serán las vallas que se utilicen?:
- a) De color blanco.
 - b) De color amarillo.
 - c) De color blanco, salvo en obras de avería que podrán ser de color amarillo.
- 39) Conforme a la Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Ocupaciones de las Vías públicas por Realización de Obras y Trabajos, para realizar una ocupación de vía pública por obras, con carácter general ¿Con qué antelación será obligatorio comunicar a la Policía Municipal el momento en que se dará comienzo la ocupación, para que se tomen las medidas necesarias?
- a) Al menos con 24 horas.
 - b) Al menos con 48 horas.
 - c) Al menos con 72 horas.
- 40) La Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Ocupaciones de las Vías públicas por Realización de Obras y Trabajos, ¿contempla que se puedan ocupar los cruces de calzada señalizados para peatones?
- a) En ningún caso.
 - b) Sí, pero no verán reducida su anchura en más de un 50 por 100.
 - c) Sí, siempre que se mantenga un ancho de paso mínimo de 1,50 metros.

- 41) Según el documento técnico que desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados aprobado por la Orden TMA/851/2021, las pendientes máximas admisibles en un itinerario peatonal accesible serán:
- a) Pendiente transversal máxima del 2% y longitudinal máxima del 10%.
 - b) Pendiente transversal máxima del 2% y longitudinal máxima del 6%.
 - c) Pendiente transversal máxima del 6% y longitudinal máxima del 10%.
- 42) Según el documento técnico que desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados aprobado por la Orden TMA/851/2021, los elementos delimitadores que se utilicen en un alcorque elevado deberán tener una altura mínima sobre el plano del pavimento circundante de:
- a) 15 cm.
 - b) 20 cm.
 - c) 25 cm.
- 43) Según el documento técnico que desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados aprobado por la Orden TMA/851/2021, cuando el ancho libre de paso no permita la instalación de elementos de señalización e iluminación junto al itinerario peatonal accesible, estos podrán estar adosados en fachada quedando el borde inferior a una altura mínima de:
- a) 2,10 m.
 - b) 2,20 m.
 - c) 2,40 m
- 44) De acuerdo al apartado 7.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas a regir en el contrato de servicios: conservación del mobiliario urbano municipal, el adjudicatario quedará obligado a realizar las inspecciones y comprobaciones periódicas mínimas necesarias para asegurar un perfecto conocimiento del estado del mobiliario. Las frecuencias mínimas de inspección para cada lote del contrato serán:
- a) Semanales.
 - b) Mensuales.
 - c) Bimestrales
- 45) De acuerdo al apartado 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del contrato de servicio de conservación de las áreas de juegos infantiles, áreas de mayores, circuitos deportivos elementales y zonas caninas municipales, ¿qué tipos de inspecciones periódicas mínimas deberá realizar el adjudicatario?
- a) Inspección inicial, trimestral y anual.
 - b) Inspección ocular, mensual y principal anual.
 - c) Inspección ocular, funcional y principal anual.

46) La Ordenanza sobre Evaluación Ambiental de Actividades del Ayuntamiento de Madrid establece que deberán someterse al procedimiento de evaluación ambiental de actividades, las ampliaciones y modificaciones de proyectos o actividades incluidos en su ámbito de aplicación siempre que impliquen uno o más de los siguientes efectos:

- a) Incremento de las emisiones a la atmósfera por formas de materia o energía, incremento de los vertidos de aguas residuales, o incremento de la generación de residuos.
- b) Incremento de las emisiones a la atmósfera por formas de materia o energía, incremento de los vertidos de aguas residuales, o una afección significativa al patrimonio cultural.
- c) Incremento de las emisiones a la atmósfera por formas de materia o energía, incremento de los vertidos de aguas residuales, o una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

47) Según la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua, ¿Cómo se definen los colectores?:

- a) Son aquellos conductos de la red de saneamiento cuya misión es recoger las aguas procedentes de las acometidas y absorbederos.
- b) Son aquellos conductos que transportan únicamente aguas residuales.
- c) Son aquellos conductos que transportan las aguas residuales de una finca hasta la red de alcantarillado.

48) Según la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua, se denominan aguas grises:

- a) A las aguas residuales procedentes de locales utilizados para cualquier actividad comercial o industrial que no sean aguas residuales domésticas ni de escorrentía pluvial.
- b) Aquellas que, sin ser de lluvia, son recogidas por los absorbederos. Corresponden a aguas procedentes de riegos y baldeos viarios.
- c) A las aguas residuales domésticas procedentes de lavabos, bañeras, duchas y lavadoras, quedando excluidas las de lavaplatos, fregaderos e inodoros.

49) Según la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración, Además de no afectar a la funcionalidad de los distintos elementos situados en la vía pública ¿qué distancia se mantendrá desde una terraza de veladores a los puntos fijos de venta?

- a) 0,5 m.
- b) 1 m.
- c) 1,5 m.

50) Según la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración, la separación mínima de una terraza de la línea de bordillo será:

- a) 1 m en todos los casos.
- b) 0,75 m.
- c) 0,5 m, salvo si existe valla de protección.

- 51) En la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua, ¿cuál de las siguientes aprovechamientos no se contempla como un recurso hídrico alternativo?:
- a) Agua regenerada procedente de las estaciones depuradoras del sistema de saneamiento de la ciudad.
 - b) Agua de drenaje procedente de la red de infraestructuras subterráneas de Madrid y otros pozos de captación de aguas subterráneas.
 - c) Las aguas procedentes de los sistemas de captación y almacenamiento de aguas residuales domésticas.
- 52) Según la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración, en zonas ajardinadas con vegetación:
- a) No se podrán instalar terrazas.
 - b) Se podrán instalar terrazas siempre y cuando estén separadas al menos 1 m del carril de circulación.
 - c) Se podrán instalar terrazas siempre y cuando sea accesible exclusivamente desde la acera.
- 53) Según la Ordenanza Reguladora de los Quioscos de Prensa, se podrán homologar quioscos:
- a) De hasta 16 metros cuadrados de superficie.
 - b) De hasta 12 metros cuadrados de superficie.
 - c) De hasta 8 metros cuadrados de superficie.
- 54) Según la Ordenanza Reguladora de los Quioscos de Prensa, se admitirá la instalación de toldos en los quioscos:
- a) En ninguno de los casos.
 - b) En todos los casos, salvo en aquellos que cuenten con visera en forma de marquesina en los laterales o parte frontal, y venga definido en el documento de homologación del quiosco.
 - c) En todos los casos que se soliciten.
- 55) Según la Ordenanza Reguladora de los Quioscos de Prensa, la colocación de un quiosco de prensa:
- a) Se efectuará de manera que su cara posterior sea paralela al bordillo y se encuentre separada de éste, al menos, 1,20 metros, pudiendo reducirse hasta 0,90 metros, cuando haya una valla de protección.
 - b) Deberá dejar un ancho libre para el tránsito peatonal de, al menos, 3 metros, cuando en el quiosco se esté ejerciendo la actividad.
 - c) Deberá dejar un espacio mínimo de 2,5 metros entre su cara frontal y la línea de fachada para permitir el paso a los transeúntes.

- 56) El banco tipo Madrid MU-16, mediante Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos de fecha 19/6/2024,
- Se excluye de la Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización.
 - Se incluye de la Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización.
 - Se modifican sus dimensiones de la Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización.
- 57) En la ficha PV.24.2 de la Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización, para permitir el drenaje longitud de la calzada se ha previsto que los reductores de velocidad tipo lomo de asno estén separados del bordillo de calzada:
- 0,10 m.
 - 0,20 m.
 - 0,30 m.
- 58) El ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, afecta
- A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.
 - A toda persona física, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.
 - A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, de nacionalidad española, exclusivamente, cualquiera que fuese su domicilio o residencia.
- 59) Según la ficha PV.16.3 de la Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización, en una nueva calle con categoría de tráfico A y explanada tipo EX2, la base de hormigón para un firme mixto tendrá un espesor de:
- 24 cm.
 - 27 cm.
 - 28 cm.
- 60) Conforme al artículo 15.51 de control de calidad, del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las obras municipales, los gastos derivados del control de calidad de la obra que realicen la Dirección o los Servicios específicamente encargados del control de calidad de las obras municipales, serán por cuenta:
- Del Contratista, a través de los descuentos reglamentarios que se realicen sobre las certificaciones.
 - Del Ayuntamiento, mediante el contrato de servicios de control de calidad y asistencia técnica.
 - Del Contratista, al estar incluido dentro de los costes indirectos de los precios del contrato.

- 61) Según la Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización, señale de los siguientes bordillos cuál utilizaría para la formación de vados:
- Bordillo tipo IX.
 - Bordillo tipo VI.
 - Bordillo tipo IV.
- 62) Según la ficha PV.17.1 de la Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización, en la acera tipo I de baldosa hidráulica, conocida como acera de loseta, se asentarán las baldosas:
- En mortero M-350.
 - En mortero M-10.
 - En mortero M-15.
- 63) Conforme al artículo 15.32 de acopio de materiales, del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las obras municipales, señale la respuesta que no es correcta:
- El Ayuntamiento se reserva el derecho de exigir del Contratista el transporte y entrega en los lugares que aquel indique de los materiales procedentes de excavaciones, levantados o demoliciones que considere de utilidad, abonando en su caso, el transporte correspondiente.
 - Durante la ejecución de la obra, el Director no podrá señalar al Contratista un plazo para que retire de los terrenos de la obra los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma.
 - Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar al término de las obras en condiciones similares a las que existían antes de ser utilizadas como tales. Será de cuenta y responsabilidad del Contratista la retirada de todos los excedentes de material acopiado.
- 64) Conforme al artículo 15.51 de control de calidad, del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las obras municipales, una tubería instalada en zanja podrá cubrirse u ocultarse:
- Cuando se disponga de la aprobación del Director de Obra.
 - Cuando haya sido inspeccionada por el Auxiliar de Obras del servicio municipal promotor de la obra.
 - Cuando disponga del resultado favorable de los ensayos de control de calidad realizados.
- 65) Conforme al artículo 15.51 de control de calidad, del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las obras municipales, ¿el Contratista se responsabilizará de la correcta conservación de las muestras extraídas por los Laboratorios de Control de Calidad municipales?
- Sí, cuando estén en obra, previamente a su traslado a los citados laboratorios.
 - Sí, hasta que sean empaquetadas y acopiadas por el servicio de Control de Calidad.
 - No, será siempre responsabilidad del servicio de Control de Calidad.

- 66) Conforme al artículo 15.52 de recepción de materiales, del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las obras municipales, ¿debe el Contratista notificar a la Dirección de Obra, la procedencia de los materiales que se propone utilizar?
- a) Sí, con suficiente antelación.
 - b) Solo cuando alguno de los materiales no tenga sus características suficientemente definidas en el proyecto.
 - c) Solo cuando de ello dependa la calidad del material.
- 67) Según la Ordenanza Municipal Reguladora de los Pasos de Vehículos, los pasos de vehículos a través de itinerarios peatonales se diseñarán de forma que estos no queden afectados en su pendiente transversal, siendo la pendiente longitudinal máxima del:
- a) 3 por 100.
 - b) 6 por 100.
 - c) 8 por 100.
- 68) Según la Ordenanza Municipal Reguladora de los Pasos de Vehículos, dada la naturaleza de las obras para la construcción, modificación o supresión de los pasos de vehículos:
- a) Se considera necesaria la utilización de señalización horizontal provisional en el pavimento.
 - b) No se considera necesaria la utilización de señalización horizontal provisional en el pavimento.
 - c) En la autorización, se especificará si es necesaria la utilización de señalización horizontal provisional en el pavimento.
- 69) Según el Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, en aplicación del estudio de seguridad y salud, ¿quién elabora el plan de seguridad y salud en el trabajo?
- a) El contratista.
 - b) El subcontratista.
 - c) El delegado de prevención.
- 70) De acuerdo al Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, las modificaciones del plan de seguridad y salud, en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, en el caso de una obra de una Administración Pública:
- a) Requieren únicamente informe del coordinador de seguridad y salud.
 - b) Requieren únicamente informe de la oficina presupuestaria.
 - c) Requieren siempre aprobación expresa.

